

STANDARD TECNICO-OPERATIVI DA RAGGIUNGERE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA, RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO AL FINE DEL PAGAMENTO RIDOTTO DEL TRIBUTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI SCARTI E SOVALLI

Sezione A

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E PERCENTUALI DI RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA

La presente sezione individua le tipologie impiantistiche ammissibili e le relative percentuali di recupero minime che devono essere conseguite dagli impianti od operazioni di trattamento dei rifiuti, affinché gli scarti e i sovralli derivanti dai medesimi impianti od operazioni e destinati a smaltimento vengano ammessi al pagamento del tributo di cui alla l. r. 23/2007 nella misura ridotta

Tipologia dell'impianto	Percentuale minima di recupero		Percentuale massima di scarto	
	<i>dal 2020</i>	<i>dal 2024</i>	<i>dal 2020</i>	<i>dal 2024</i>
Impianti di selezione automatica per il recupero di una sola frazione omogenea di rifiuto costituita da:				
carta e cartone	80	85		
Vetro	80	85		
rottami metallici e loro leghe	70			
materie plastiche	70			
legno e sughero	70	80		
cuoio e tessuti	70			
gomma e caucciù	70			
inerti da demolizione e costruzione	70			
pneumatici fuori uso	70			
rifiuti ingombranti	65	70		
terre di spazzamento	60	70		
Impianti con linee di selezione dedicate a diverse frazioni	70	80		
Impianti di selezione automatica dedicati al recupero delle frazioni di rifiuti urbani, conferite e raccolte con il sistema multimateriale	70	75		

Tipologia dell'impianto	Percentuale minima di recupero		Percentuale massima di scarto	
	<i>dal 2020</i>	<i>dal 2024</i>	<i>dal 2020</i>	<i>dal 2024</i>
Impianti di compostaggio con trattamento aerobico per la produzione di ammendante compostato verde e ammendante compostato di qualità avente le caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010			20	15
Impianti di trattamento anaerobico di frazioni a elevata matrice organica derivante dalle raccolte differenziate e finalizzate con produzione di ammendante compostato verde e ammendante compostato di qualità avente le caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010			20	15
Impianti dedicati alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti/combustibile solido secondario	55			

La percentuale minima di recupero ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta sarà applicata in base alla tipologia prevalente in uscita. Contribuiranno al raggiungimento di tale percentuale anche:

- altre tipologie di materie, sostanze e prodotti secondari derivanti dalle operazioni di recupero;
- altri rifiuti recuperabili inviati ad operazioni di recupero R1-R13.

Nella percentuale minima di recupero ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta il CER 191212 è tuttavia conteggiato solo in caso di invio diretto a recupero energetico R1, in una percentuale non superiore al 10% del rifiuto in ingresso, valore innalzato al 20% per impianti dedicati alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti.