

Cartiera di Ferrania s.r.l.

“Piano di monitoraggio”



Indice

1 GENERALITÀ	3
1.1 FINALITÀ DEL MONITORAGGIO.....	3
1.2 TIPOLOGIA DEL MONITORAGGIO.....	3
2 CONSUMI ED ENERGIA.....	4
2.1 CONSUMO IDRICO.....	4
2.2 CONSUMO COMBUSTIBILI.....	4
2.3 CONSUMO ENERGETICO SPECIFICO.....	4
2.4 BILANCIO ENERGETICO ANNUALE.....	4
3 MATRICI AMBIENTALI.....	5
3.1 ARIA.....	5
3.1.1 Controlli periodici.....	5
3.1.2 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi.....	5
3.1.3 Accessibilità dei punti di prelievo.....	6
3.1.4 Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione.....	6
3.1.5 Modalità operative.....	7
3.1.6 Verifica del rispetto dei limiti.....	8
3.1.6.1 Metodi analitici consigliati per il controllo delle emissioni.....	8
3.2 ACQUA.....	10
3.2.1 Controlli periodici.....	10
3.2.2 Monitoraggio della domanda di ossigeno in fase di avviamento	11
3.2.3 Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti.....	11
3.3 RUMORE.....	12
3.4 RIFIUTI.....	12
4 FREQUENZA REPORT ESITO AUTOCONTROLLI.....	12
5 PIANO DI CONTROLLO DI PARTE PUBBLICA.....	13
5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
5.2 SCARICHI IDRICI.....	13
5.3 EMISSIONI SONORE.....	13
5.4 CONTROLLI GENERALI.....	14

1 Generalità

1.1 Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio dev'essere mirato principalmente:

- ✓ al controllo dei parametri critici del sistema di filtrazione e trattamento fumi, al fine di verificarne il buon funzionamento;
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di emissione in atmosfera previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di emissione negli scarichi idrici superficiali previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla verifica del rispetto dei valori di immissione sonora previsti dalla normativa ambientale
- ✓ alla raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.
- ✓ Alla Valutazione di conformità AIA e dell'allineamento alle migliori tecnologie disponibili

1.2 Tipologia del monitoraggio

Il piano di monitoraggio aziendale individua:

- ✓ le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD individuate dalla Linea Guida relativa al settore specifico;
- ✓ le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione delle “Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio” contenute nell'Allegato II del Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 Gennaio 2005;
- ✓ i parametri significativi dell'attività dell'azienda caratterizzanti le emissioni idriche ed in atmosfera;
- ✓ i parametri di riferimento per emissioni sonore;
- ✓ le frequenze dei monitoraggi;
- ✓ i metodi di campionamento e analisi nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- ✓ i monitoraggi in condizioni eccezionali prevedibili.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Savona e ad Arpal – dipartimento di Savona: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

2 Consumi ed Energia

2.1 Consumo idrico

Fonte	Anno	Fase di utilizzo	Frequenza lettura	Consumo annuo totale (mc/anno)	Consumo annuo specifico (mc/t di prodotto finito)
X	X	X	Semestrale	X	X

2.2 Consumo Combustibili

Tipologia	Anno	Tipo di utilizzo	Frequenza lettura	Consumo annuo totale (mc/anno)	Consumo annuo specifico (mc/t di prodotto finito)
X	X	X	Mensile	X	X

2.3 Consumo energetico specifico

Tipologia	Consumo termico (KWh/t di prodotto)	Consumo elettrico (KWh/t di prodotto)	Consumo totale (KWh/t di prodotto)
X	Mensile	Mensile	Mensile

2.4 Bilancio energetico annuale

1. Verrà redatto annualmente un bilancio energetico dell'intero impianto seguendo la schema dell'allegato C "Emissioni" contenente le tre schede informative 5.1-5.2-5.3

3 Matrici Ambientali

3.1 Aria

3.1.1 Controlli periodici

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione i parametri monitorati e la frequenza del monitoraggio:

	E1	E2	E3
Frequenza controlli	Annuale	Annuale	Annuale
Velocità fumi	X	X	X
Portata fumi	X	X	X
Temperatura fumi	X	X	X
Umidità fumi	X	X	X
Tenore di Ossigeno (O ₂)	X	X	
Perdita carico filtro			
Monossido di carbonio (CO)	X	X	
Ossidi di azoto (NO _x)	X	X	
Ossidi di zolfo (SO _x)			
Polveri Totali			X
Br+Cl		X	

3.1.2 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi

Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati di norma i metodi di prelievo ed analisi e le strategie di campionamento di cui al successivo punto 3.1.6.1.

I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88;

I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificato dal metodo UNI EN 10169

3.1.3 Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni, piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali a norma di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 m. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

In ogni caso gli aspetti costruttivi di dettaglio dovranno essere realizzati in modo conforme alle specifiche previste dai documenti tecnici ARPAL.

3.1.4 Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di

condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità che esegue i controlli richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2
superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 10 cm filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAL che ne può fissare i termini temporali di realizzazione. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale.

3.1.5 Modalità operative

Per la verifica dei limiti alle emissioni, fatte salve future determinazioni del Ministero dell'Ambiente, dovranno essere fornite diverse informazioni, oltre ai risultati degli autocontrolli; in particolare possono essere considerate ottimali le informazioni previste ed indicate dal Rapporto ISTISAN 91/41, punto 7 ovvero:

- ditta, impianto, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione;
- data del controllo;
- area della sezione di campionamento, temperatura, umidità e velocità dell'effluente;
- portata volumetrica e percentuale di ossigeno;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: sostanza determinata, concentrazione e unità di misura;
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura.

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici, per i quali dovranno essere utilizzati gli specifici format di ritorno delle informazioni.

I risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica, previsti dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a disposizione degli Enti di Controllo (Arpal, ecc) mantenuti presso l'impianto ubicato in via della Libertà, 57 – frazione Ferrania – Cairo Montenotte (SV) per almeno cinque anni.

Tale relazione tecnica dovrà contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare riferimento agli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle BAT.

3.1.6 Verifica del rispetto dei limiti

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

- a. metodi UNI/Unichim/UNI EN;
- b. metodi normati;
- c. metodi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari di utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità Competente ed ARPAL.

3.1.6.1 Metodi analitici consigliati per il controllo delle emissioni

Controllo discontinuo

Parametro	Principio	Metodo di riferimento
Velocità e portata fumi	Tubo di Pitot o Darcy e micromanometro differenziale	UNI 10169-2001
Polveri totali	Metodo manuale_ determinazione gravimetrica	UNI-EN 13284-1, 2003
Polveri (metodo automatico)		PrEN13284-2
Ossigeno	Cella all'ossido di zirconio, paramagnetismo, celle elettrochimiche	US-EPA 3A – ALT 004 ASTM D 6522 – 00
Anidride carbonica	Spettrofotometria IR	US-EPA 3A – ALT 004
CO	Metodo spettrometrico all'infrarosso	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)
CO	Spettrofotometria IR, celle elettrochimiche	US-EPA 3A – ALT 004 ASTM D 6522 – 00
Gas combustibili	Metodo gas-cromatografico	Uni 9968/92
SO ₂ (metodo automatico)	Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto	UNI 10393

Parametro	Principio	Metodo di riferimento
Ossidi di zolfo totali (SO ₂ + SO ₃)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, ICP, titolazione con perclorato di Bario	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 Metodo Interno Stazione Sperimentale del Vetro LAA/MI/01/01
Ossidi di azoto (NO + NO ₂)	Metodi mediante Spettrometria non dispersiva IR e UV, chemiluminescenza	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 UNI 10878 – 2000 ASTM D 6522 – 00
Cloruri gassosi (HCl)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, titolazione, analisi colorimetrica	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000 UNI EN 1911-1,2 e 3
Fluoruri gassosi (HF)	Filtrazione ed assorbimento in soluzione alcalina, determinazione con cromatografia ionica, elettrodo specifico allo ione fluoro	DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
COV	adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica (determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
COT	Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma	UNI EN 12619 e UNI EN 13526 DM 25/08/2000, G.U. n. 233 del 23/09/2000
Fenolo	Assorbimento in soluzione alcalina; determinazione colorimetrica o analisi cromatogr.	Metodo Unichim n. 504/80, con sonda riscaldata
Br+Cl	cromatografia ionica	EPA 26 / EPA 26A

Controllo in continuo

Parametro	Metodo
Ossigeno	Cella ad ossido di zirconio, paramagnetico
Polveri totali	Sistemi ottici basati sulle misure di opacità o effetto scattering
Ossidi di azoto (NO, NO ₂)	Spettrofotometria IR, UV, chemiluminescenza, FTIR
Biossido di zolfo (SO ₂)	Spettrofotometria IR, UV, FTIR
Monossido di carbonio	Spettrofotometria IR, FTIR
Umidità fumi	FTIR

3.2 Acqua

3.2.1 Controlli periodici

Si prevede il monitoraggio degli scarichi S1 per il controllo dei seguenti parametri:

Parametri	S1
Frequenza controlli	Mensile per il primo anno di esercizio, in seguito semestrale
pH	X
Temperatura	
colore	X
odore	X
materiali grossolani	X
Solidi sospesi totali	X
BOD ₅ (come O ₂)	X
COD (come O ₂)	X
Alluminio	
Arsenico	
Bario	
Boro	
Cadmio	
Cromo totale	
Cromo VI	
Ferro	
Manganese	
Mercurio	
Nichel	
Piombo	
Rame	
Selenio	
Stagno	
Zinco	
Cianuri totali (come CN)	
Cloro attivo libero	X
Solfuri (come H ₂ S)	X
Solfiti (come SO ₃)	X
Solfati (come SO ₄)	X
Cloruri	X
Fluoruri	
Fosforo totale (come P)	X
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X
Azoto nitroso (come N)	X
Azoto nitrico (come N)	X
Grassi e olii animali/vegetali	

Parametri	S1
Idrocarburi totali	
Fenoli	
Aldeidi	
Solventi organici aromatici	
Solventi organici azotati	
Tensioattivi totali	X
Pesticidi fosforati	
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	
tra cui:	
- aldrin	
- dieldrin	
- endrin	
- isodrin	
Solventi clorurati	
<i>Escherichia coli</i>	
Saggio di tossicità acuta	

3.2.2 Monitoraggio della domanda di ossigeno in fase di avviamento

In relazione alle prescrizioni emanate dalla Regione Liguria in sede di procedura di verifica screening con Decreto 345/2012, nel primo anno di esercizio, dovrà essere integrato il report annuale di cui al successivo punto 4 con un apposito elaborato che riporti tutti i dati rilevati secondo il seguente schema:

Portata m ³ /h	BOD ₅	COD	COD/BOD ₅

3.2.3 Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

a) metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs 372/99”, pagina 67;
- Manuale n°29/2003 APAT/IRSA-CNR

b) Metodi normati emessi da Enti di normazione

- UNI/Unichim/UNI EN
- ISO
- ISS (Istituto Superiore Sanità)
- Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più

aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità competente ed ARPAL.

3.3 Rumore

Si ritiene che debbano essere messe in atto le seguenti azioni:

1. Provvedere ad una verifica biennale di tutte le sorgenti mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora. Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;
2. Le misure dovranno essere condotte presso il confine dello stabilimento, sia in punti interni che in alcuni punti esterni, e in recettori nelle aree ad esso circostante; possono essere utilizzati i siti di misura già considerati nello studio acustico allegato all'istanza AIA, eventualmente integrati da nuovi punti ritenuti idonei (soprattutto in relazione alle misure al confine dello stabilimento ed esternamente ad esso)
3. I dati dovranno essere presentati utilizzando le schede approvate dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale 18 del 13/01/2000.

3.4 Rifiuti

1. La produzione di nuove tipologie di rifiuti corrispondenti a voci specchio nel Catalogo Europeo dei Rifiuti comporterà una relativa analisi per la corretta attribuzione del codice CER.
2. Con la frequenza di cui al successivo punto 4 dovrà essere fornita una relazione di riepilogo afferente l'anno solare decorso, contenente esclusivamente le seguenti informazioni:
 - a. quantità complessiva espressa in Kg e m³, con indicazione dei relativi codici CER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento;
 - b. quantitativo complessivo espresso in Kg e m³, con indicazione dei relativi codici CER, dei rifiuti destinati a recupero nell'anno solare di riferimento;
 - c. destinazione finale dei rifiuti smaltiti e/o recuperati con l'indicazione del trasportatore

4 Frequenza Report Esito Autocontrolli

1. L'azienda dovrà presentare annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, alla Provincia di Savona, all'A.R.P.A.L. ed al Comune di Cairo Montenotte una relazione contenente gli esiti degli autocontrolli svolti nell'anno precedente elaborati in grafici, tabelle e sotto forma anche di indicatori specifici riferiti alla produzione sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. I dati così trasmessi saranno conservati ed esposti al pubblico c/o l'ufficio Relazione con il pubblico della Provincia di Savona – Via Sormano 12 – Savona.

5 PIANO DI CONTROLLO DI PARTE PUBBLICA

Dovranno essere eseguiti:

5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Un campionamento biennale delle emissioni E1, E2 ed E3 per la determinazione dei seguenti parametri:

Emissione	Frequenza controlli	Velocità fumi	Portata fumi	Temperatura fumi	Umidità fumi	Tenore di Ossigeno (O2)	Ossidi di azoto (NO2)	Br + Cl	Polveri
E1	Biennale	X	X	X	X	X	X		
E2	Biennale	X	X	X	X	X	X	X (1 volta nell'arco di validità dell'AIA)	
E3	Biennale	X	X	X	X				X

5.2 SCARICHI IDRICI

- Assistenza alle attività di autocontrollo previste dal Piano di monitoraggio una volta nell'arco di validità del presente provvedimento

5.3 EMISSIONI SONORE

- Assistenza alle attività di autocontrollo previste dal Piano di monitoraggio e/o misure in campo una volta nell'arco di validità del presente provvedimento.

5.4 CONTROLLI GENERALI

- Visita di controllo in esercizio e verifica dello stato di adeguamento con frequenza biennale, intesa come verifica del rispetto dei contenuti dell'autorizzazione e della corretta gestione dell'impianto.
- Valutazione annuale della relazione contenente gli esiti degli autocontrolli presentata dall'azienda entro il mese di aprile dell'anno successivo

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 152/2006 gli oneri derivanti dall'esecuzione dei controlli di parte pubblica sopra elencati sono a carico della Cartiera Ferrania.. I costi di detti

controlli verranno quantificati sulla base del D.M 24/04/2008 e/o delle successive modifiche, ovvero di integrazioni allo stesso da parte della Regione Liguria, e dovranno essere versati direttamente ad ARPAL con le modalità che la stessa vorrà indicare.

La Provincia, a sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs 59/2005, potrà effettuare ulteriori controlli oltre a quelli elencati al precedente paragrafo 5. Gli oneri derivanti da detti ulteriori eventuali controllo non saranno posti a carico dell'azienda.